

# Übersicht Platzhalter / Variablen

Platzhalter fangen immer mit `objekt.` an,  
gefolgt vom Bereich (z.B. `property_id.`)  
und enden mit dem eigentlichen Platzhalternamen.

So lautet z.B. der Platzhalteraussdruck für die Stadt einer Immobilie: `objekt.property_id.city`

In einigen Fällen, meistens bei Kontakten, kann die Verschachtelung eine Ebene weiter gehen.  
So kann man greift man z.B. auf die Kontaktdaten eines am Objekt zugeordneten Amtsgericht  
über `object.property_id.district_court.name` oder `object.property_id.district_court.city` zu.  
Hinter `object.property_id.` wird `district_court.` eingefügt, gefolgt von den üblichen Platzhaltern eines  
Kontakts.

Wie Platzhalter in Vorlagen eingebunden werden, finden Sie im Eintrag "Mailvorlagen erstellen":

[Mailvorlagen erstellen](#)

## Objekte ( `objekt.property_id.<PLATZHALTER>` )

Beispiel "Objektnamen intern": `objekt.property_id.name`

Bezeichnung Platzhalter	Platzhalter
Objektnamen intern	<code>name</code>
Objektnamen extern	<code>external_headline</code>
Straße	<code>street</code>
Hausnummer	<code>nr</code>
PLZ	<code>zip</code>
Stadt	<code>city</code>

# Kontakte

## Kunde (objekt.partner\_id.<PLATZHALTER>)

## Verkäufer (objekt.user\_id.<PLATZHALTER>)

Beispiel "Nachname": objekt.user\_id.lastname

Vorname	firstname
Nachname	lastname
Titel/Anrede	title
Straße	street
Hausnummer	nr
PLZ	zip
Ort	city