

Übersicht Platzhalter / Variablen

Platzhalter fangen immer mit `objekt.` an,
gefolgt vom Bereich (z.B. `property_id.`)
und enden mit dem eigentlichen Platzhalternamen.

So lautet z.B. der Platzhalteraussdruck für die Stadt einer Immobilie: `objekt.property_id.city`

In einigen Fällen, meistens bei Kontakten, kann die Verschachtelung eine Ebene weiter gehen.
So kann man greift man z.B. auf die Kontaktdaten eines am Objekt zugeordneten Amtsgericht
über `object.property_id.district_court.name` oder `object.property_id.district_court.city` zu.
Hinter `object.property_id.` wird `district_court.` eingefügt, gefolgt von den üblichen Platzhaltern eines
Kontakts.

Wie Platzhalter in Vorlagen eingebunden werden, finden Sie im Eintrag "Mailvorlagen erstellen":

[Mailvorlagen erstellen](#)

Objekte (`objekt.property_id.<PLATZHALTER>`)

Beispiel "Objektnamen intern": `objekt.property_id.name`

Bezeichnung Platzhalter	Platzhalter
Objektnamen intern	<code>name</code>
Objektnamen extern	<code>external_headline</code>
Straße	<code>street</code>
Hausnummer	<code>nr</code>
PLZ	<code>zip</code>
Stadt	<code>city</code>

Kontakte

Kunde (objekt.partner_id.<PLATZHALTER>)

Verkäufer (objekt.user_id.<PLATZHALTER>)

Beispiel "Nachname": objekt.user_id.lastname

Vorname	firstname
Nachname	lastname
Titel/Anrede	title
Straße	street
Hausnummer	nr
PLZ	zip
Ort	city